

SikaForce[®]-7010

双组份聚氨酯结构胶固化剂

产品技术数据

化学基础	二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯
颜色 (CQP ¹ 001-1)	棕色
密度 ²⁾ (CQP006-5)	约 1.2g/cm ³
固含量	100%
粘度 ²⁾ (CQP538-2)	约250mPa.s (Brookfield RVT 2/50)
保质期(10-30°C密封保存)	6个月

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C/50%相对湿度

产品描述

SikaForce[®]-7010 是无溶剂型、深棕色低粘度液体。

SikaForce[®]-7010 按照 ISO9001 /14001 质量认证体系生产制造。

产品优越性

- 稀的液体
- 低蒸气压

适用范围

SikaForce[®]-7010 是双组份聚氨酯结构胶的固化剂。

Industry



清理

未固化的 SikaForce®-7010 可用 SikaForce®-7260 清理掉。一旦固化后则只能用机械的方法清除。

储存条件

应储存在 10°C~30°C 干燥的环境中。不要让产品暴露在阳光直射和霜冻的环境里。产品一旦打开包装，应该和空气里的水分隔绝开。运输过程中的最低温度不要低于 0°C。

其它信息

如果需要，可提供以下资料：

- 材料安全数据表

包装信息

铁罐	5Kg
桶	20Kg
圆桶	250Kg
IBC	1000kg

数据基础

在产品数据表中表述的所有数据都是在实验室测试得到的。由于环境超出了我们的控制范围，实际测试的数据可能会不同。

健康及安全信息

对于运输、操作、储存及化学品处理的信息及建议，用户应参照实际的安全数据表，其包括了物理的、生态的、毒理学的及其它的安全相关数据。

法律声明

当产品在正常的条件被正确储存、处理、施工时，西卡公司所提供的信息和根据实际情况给予的施工处理建议都是基于西卡公司对其目前的知识和经验的良好信心。实际应用中，由于所用的物料、基材和实际现场条件的不同，因此不能由此处的信息或任何书面的推荐或其它任何建议而推断出西卡公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性做出任何担保和承担任何法律责任。产品的用户应测试产品是否适合于其应用及使用目的。西卡保留改变其产品性质的权利。应尊重第三者的使用权。所有订单需遵循目前的销售和付运条款。使用者应参考有关产品说明书的最新版本，如果需求，西卡公司可以提供。

